

HELVOSYT KMP 2

Hochleistungs-Montagepaste

Produktbeschreibung

HELVOSYT KMP 2 ist eine vielseitig einsetzbare Hochleistungs-Montagepaste auf einer synthetischen Grundölbasis mit mittlerer Viskosität. Keramische Festschmierstoffe, mit besonders geringer Teilchengröße, ermöglicht HELVOSYT KMP 2 einen exzellenten Wirkungsgrad bei hohen Temperaturen, Drücken sowie korrosiven Einflüssen.

HELVOSYT KMP 2 bewährt sich bei Temperaturen bis +160 °C als wasserbeständiges Schmier- und Montagefett mit sehr guter Adhäsion auf allen metallischen Oberflächen. Die Festschmierstoff-Kombination verbleibt verlässlich im Reibkontakt, beugt Gewindeverformung vor und wirkt Tribokorrosion oder dem Fressen effektiv entgegen.

Bei statischen Anwendungen eignet sich HELVOSYT KMP 2 als Montagepaste für Übergangs- und Spielpassungen, um einer Passungskorrosion effektiv vorzubeugen. Die Anzugsmomente bei Schraubverbindungen werden optimiert und lassen sich nach langer Gebrauchsdauer, trotz tribologisch starker Beanspruchung, einfacher demontieren. Der niedrige Reibkoeffizient von HELVOSYT KMP 2 erlaubt auch einen Einsatz bei Weichstählen und schützt vor Gewindeverformungen. HELVOSYT KMP 2 wird zudem in langsam laufenden, dynamischen Anwendungen z. B. Führungsschienen eingesetzt.

Anwendungsgebiete

HELVOSYT KMP 2 eignet sich hervorragend für:
Schraubverbindungen, Keile und Keilnuten, Presssitze, Gewinde bei Ventilspindeln, Bolzen oder Passungen etc.

HELVOSYT KMP-Spray wird speziell für schwer zugängliche Reibstellen oder für einen Dünnfilmauftrag verwendet.

Qualitätsmerkmale

- **hohe Adhäsionskraft**
- **dampf- und wasserbeständig**
- **hohe thermische Belastbarkeit**
- **extremes Druckaufnahmevermögen**
- **hervorragender Korrosionsschutz**
- **besonders oxidationsbeständig**
- **gut abdichtend**

Anwendungshinweis

- Bauteile oder sonstige Schmierstellen bitte vor Anwendung gründlich reinigen ggf. entfetten.
Wir empfehlen zur Reinigung unseren Spezialentfetter HELVOSYT BRS oder ein ähnliches Produkt.
- Das Aufbringen des Produktes kann mit automatischen Systemen oder manuell z. B. per Pinsel, Spatel oder Fettpresse erfolgen.
- Für die Verwendung in geschlossenen Lagern nicht geeignet.
- Für HELVOSYT KMP-Spray gelten zusätzliche aerosoltypische Hinweise, die Sie bitte dem Etikett entnehmen.

HELVOSYT KMP 2

Hochleistungs-Montagepaste

Technische Kenndaten

Produktbezeichnung	HELVOSYT KMP 2	HELVOSYT KMP-Spray
Artikel-Nr.	42	42-38
Farbe	weiß	weiß
Struktur	glatt / weich	glatt / weich
NLGI-Klasse	2	2
Temperatur-Einsatzbereich	-30 °C bis +180 °C	-30 °C bis +180 °C
Tropfpunkt DIN ISO 2176	nicht tropfend	nicht tropfend
Basisflüssigkeit	Syntheseöl	Syntheseöl
Festschmierstoffe	keramischer Festschmierstoffe	keramischer Festschmierstoffe
Teilchengröße der Festschmierstoffe	0,08 µ (98%) - 8 µ (2%)	0,08 µ (98%) - 8 µ (2%)
Basisölviskosität, DIN EN ISO 3104 bei +40 °C	ca. 120 mm ² /s	ca. 120 mm ² /s ²
Dichte bei +20 °C	1,28 g/cm ³	1,28 g/cm ³
Korrosionsschutz, DIN 51 802	0 Korrosionsgrad	0 Korrosionsgrad
Salzsprühnebeltest	> 500 h	> 500 h
Oxidationsstabilität, 100h/+99 °C, DIN 51 808	< 0,3 bar	< 0,3 bar
VKA Schweißkraft, DIN 51 350-4	5500 N	5500 N
Walkpenetration, DIN ISO 2137	265-295	265-295
Wasserbeständigkeit, DIN 51 807-1	1-90	1-90
Die Lagerfähigkeit (Shelf-life) ab Fertigungsdatum beträgt bei sachgerechter Lagerung (verschlossenes Originalgebände, frostfrei, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt)	2 Jahre	2 Jahre

² Nach Verflüchtigung des Treibgases

Unsere Produkte unterliegen strengsten Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Die technischen Kenndaten dieser Druckschrift orientieren sich an den nach Normen geprüften Standards. Deren Werte ändern sich jedoch durch anwendungsspezifische Einflüsse (z. B. chemische, thermische, dynamische Beanspruchung). Eine Garantie in Bezug auf Eigenschaften oder Anwendungseignung, kann somit aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Grundsätzlich empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen oder ggf. Laborprüfungen.

HELVOSYT KMP 2

Hochleistungs-Montagepaste

Liefergebilde

Verpackungseinheit

AEROSOL – 500 ML	12 STK
PULL-OFF KARTUSCHE – 500 GR	10 STK / 24 STK
LUBE-SHUTTLE KARTUSCHE – 500 GR	10 STK / 24 STK
PE-DOSE – 100 GR	
PE-DOSE – 1 KG	6 STK
PE-EIMER – 5 KG	
PE-HOBBOCK – 25 KG	
STAHL-DECKELFASS – 250 KG	
weitere Gebinde auf Anfrage	

CLP-/GHS-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine Kennzeichnungspflicht. Bitte DIN-Sicherheitsdatenblatt beachten ggf. anfordern.

Sicherheitsdatenblätter

Unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie über unsere Website, per Mail oder telefonisch bei uns anfordern.

„*Expertise in lubricants*“

bedeutet Erfahrung aus 4 Jahrzehnten in Forschung und Entwicklung tribologischer Lösungen. Spezialisierung und Flexibilität machen uns zu einem leistungsstarken Partner unserer Kunden. Anwendungs- und Prozesssicherheit stehen bei uns im Vordergrund. Unsere Spezialschmierstoffe sorgen für reibungslose Wirtschaftlichkeit.

Schmierstoff-Technik René Völkel

Telgenkamp 36

48249 Dülmen / Germany

T. +49 (0) 2594 91742-00

F. +49 (0) 2594 91742-20

info@schmierstoffe.de

www.schmierstoffe.de

Zertifiziertes Unternehmen

DIN EN ISO 9001 / 14001