

LUBRIFLUOR[®] FLUID 140

PFPE Hochtemperatur-Langzeitschmieröl

LUBRIFLUOR[®] Fluids

PFPE Spezial-Schmieröle. Effizient bei extremer Beanspruchung.

LUBRIFLUOR[®] Fluids wurden für tribologisch extrem beanspruchte Anwendungen entwickelt, bei denen konventionelle mineral-, synthese- oder silikonölbasierende Schmieröle versagen. LUBRIFLUOR[®] Fluids sind ausschließlich Perfluorpolyetheröle (PFPE). LUBRIFLUOR[®] Fluids sind chemisch inerte Langzeit- oder Lebensdauerschmieröle. Sie zeichnen sich durch eine einzigartige Stabilität gegenüber höchsten Temperaturen und chemischen Einflüssen, wie z. B. hochkonzentrierte Laugen, Säuren, Gase und organische Lösemittel aus. Gleichzeitig weisen sie eine optimale Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit,

sowie einer Reihe weiterer exzellenter physikalischer Eigenschaften auf. LUBRIFLUOR[®] Fluids schützen extrem beanspruchte Bauteile dauerhaft vor Verschleiß und vorzeitigem Ausfall. Ob Einzelkomponenten, Baugruppen oder Fertigungsprozesse - LUBRIFLUOR[®] Fluids sorgen für Funktionalität, Sicherheit und Lebensdauer. LUBRIFLUOR[®] Fluids eröffnen Konstrukteuren und Anwendern neue Möglichkeiten und führt aus ökonomischer Sicht zu enormen Einsparpotenzialen. LUBRIFLUOR[®] Fluids stellt für unterschiedliche anwendungsspezifische Einzel- oder Mischeinflüsse eine passende Lösung bereit.

Produktbeschreibung

LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 ist ein mittelviskoses Perfluorpolyetheröl (PFPE) mit hohem Viskositätsindex. LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 ist chemisch absolut stabil und weist auch bei hohen Betriebstemperaturen eine sehr niedrige Verdampfungsrate auf. LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 ist geruchslos, farblos, nicht brennbar, alterungsstabil und frei von harzenden Bestandteilen.

LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 ist thermisch, mechanisch und physikalisch außergewöhnlich belastbar und bietet eine effektive Schmierleistung in einem weiten Gebrauchstemperaturbereich. LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 verhält sich absolut neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren.

LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 verhält sich zudem absolut inert gegenüber extremen Medieneinflüssen, wie z. B. chemisch-aggressive Säuren, Laugen, Dämpfen, organischen Chemikalien sowie flüssigem und gasförmigen Sauerstoff. LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 ist absolut wasserbeständig und nimmt auch kein Wasser auf.

Die exzellenten Eigenschaften erlauben LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der chemischen Industrie, Automobilindustrie, Kunststofftechnik sowie in der Erstausrüstung.

LUBRIFLUOR[®] FLUID 140

PFPE Hochtemperatur-Langzeitschmieröl

Anwendungsgebiete

LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 wird als Langzeit- oder Lebensdauerschmieröl in vielen Anwendungen eingesetzt. Z.B. für die Montage von Dichtungen, bei denen Kontaminationen durch Verdampfungsrückstände verhindert werden sollen. In ölgeführten Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen und Getrieben, welche in sensiblen Betriebsumgebungen eingesetzt sind.

LUBRIFLUOR[®] FLUID 140 ist in vielen Branchen etabliert, z. B. chemische Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, Kunststoffindustrie und in der Erstausrüstung

Qualitätsmerkmale

- **herausragende Langzeitschmierung**
- **sehr hohe thermische Belastbarkeit**
- **hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und aggressiven Medien wie z. B. konzentrierte Säuren, Laugen und Dämpfe**
- **neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren**
- **sauerstoffstabil (flüssig u. gasförmig)**
- **hohes Lasttragevermögen**
- **hohe Adhäsionskraft**
- **exzellente Strukturstabilität**
- **hoher Viskositätsindex**
- **sehr geringe Verdampfungsrate**
- **geringer Dampfdruck**

Anwendungshinweis

- LUBRIFLUOR[®] Fluids sind mit anderen PFPE-basierenden Produkten mischbar. Eine Mischung mit andersartigen Grundölen ist in jedem Fall zu vermeiden. Bitte Reinigungsempfehlung beachten.
- Bauteile oder sonstige Schmierstellen bitte vor Erstanwendung rückstandsfrei reinigen ggf. entfetten.
Reinigungsempfehlung:
HEVOCLEAN PFPE eignet sich speziell zur Reinigung von Bauteilen oder Schmierstellen, bei denen bereits PFPE-basierende Schmierstoffe verwendet wurden. HELVOSYT BRS eignet sich hervorragend zur Reinigung von Bauteilen oder Schmierstellen, bei denen zuvor konventionelle Schmierstoffe verwendet wurden.
- Bei Lagerbefettungen sind unbedingt die Produktdichte von 1,90 g/cm³ sowie die Vorschriften des Herstellers zu beachten.
- Bei der Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren empfehlen wir vor Serienanwendungen eine Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen.

LUBRIFLUOR® FLUID 140

PFPE Hochtemperatur-Langzeitschmieröl

Technische Kenndaten

Artikel-Nr.	379
Farbe	farblos
Struktur	flüssig
Gebrauchstemperatur	-45 °C bis +220 °C
Kurzzeitig bis	+260 °C
Tropfpunkt DIN ISO 2176	nicht tropfend
Basisöl	Perfluorpolyetheröl (PFPE)
Basisölviskosität, DIN 51 562 bei +40 °C	140 mm ² /s
Basisölviskosität, DIN 51 562 bei +100 °C	20 mm ² /s
Viskositätsindex	190
Verdampfungsrate 24h bei +200 °C	1,5 %
Verdampfungsrate 24h bei +150 °C	0,5 %
Verdampfungsrate 24h bei +120 °C	0,3 %
Flammpunkt	keiner, nicht brennbar
Pour Point	-50 °C
Dichte bei +15 °C	1,90 g/cm ³
Die Lagerfähigkeit (Shelf-life) ab Fertigungsdatum beträgt bei sachgerechter Lagerung (verschlossenes Originalgebinde, frostfrei, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt)	5 Jahre

Unsere Produkte unterliegen strengsten Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Die technischen Kenndaten dieser Druckschrift orientieren sich an den nach Normen geprüften Standards. Deren Werte ändern sich jedoch durch anwendungsspezifische Einflüsse (z. B. chemische, thermische, dynamische Beanspruchung etc.) Eine Garantie in Bezug auf Eigenschaften oder Anwendungseignung, kann somit aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bitte kontaktieren Sie dazu unsere technische Anwendung. Grundsätzlich empfehlen wir die Durchführung von Prüfungen und Versuchen in Ihrer Anwendung.

LUBRIFLUOR[®] FLUID 140

PFPE Hochtemperatur-Langzeitschmieröl

Liefergebinde

Verpackungseinheit

PE-FLASCHE – 950 GR	
PE-KANISTER – 2 KG	
PE-KANISTER – 10 KG	
weitere Gebinde auf Anfrage	Mindermengen auf Anfrage

CLP-/GHS-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine Kennzeichnungspflicht (Stand: 06/2015)

Sicherheitsdatenblätter

Unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie über unsere Website, per Mail oder telefonisch bei uns anfordern.

„Expertise in lubricants“

bedeutet Erfahrung aus 4 Jahrzehnten in Forschung und Entwicklung tribologische Lösungen. Spezialisierung und Flexibilität machen uns zu einem leistungsstarken Partner unserer Kunden. Anwendungs- und Prozesssicherheit stehen bei uns im Vordergrund. Unsere Spezialschmierstoffe sorgen für reibungslose Wirtschaftlichkeit.

Schmierstoff-Technik René Völkel

Telgenkamp 36

48249 Dülmen / Germany

T. +49 (0) 2594 91742-00

F. +49 (0) 2594 91742-20

info@schmierstoffe.de

www.schmierstoffe.de

Zertifiziertes Unternehmen

DIN EN ISO 9001 / 14001